



## EUCHORA s.r.l.

Sede legale : via Turati 40 , 20121 Milano


Sede operativa . Via Arginello,48 46030 Villastrada di Dosolo (MN) Tel: 0375/899116 Fax 0375/838137

Ufficio Commerciale - Viale Rimembranze 21/7 - 20020 Lainate (MI) Tel 0331/375984 Fax 0331 /643877

## Rfoil Single Bubble 2rFOIL

Isolante termico composto da un foglio di alluminio su ambo le facce e anima interna in singola bolla in polietilene.

Prodotto atossico, anallergico, facilmente lavorabile, realizzato in pratici rotoli pronti per la posa nelle partizioni edilizie.



### Caratteristiche morfologiche e fisico-meccaniche

Struttura	Film di alluminio accoppiato su entrambi i lati ad un supporto in bolle di polietilene		
Materia prima	Alluminio e polietilene		
Spessore lastra	mm	4,5	
Densità	kg/m <sup>3</sup>	20	
Resistenza termica	m <sup>2</sup> °K/W	1,5	calcolato
Dimesioni rotoli	m	1,25x25	
Deformazione	%	>10%	2,5 Kpa
Reazione al fuoco	classe	F	
Temperature d'esercizio	°C	da -20 a +80	
Riflettività	%	97	
Traspirabilità al vapore H <sub>2</sub> O μ		20000	
Calore specifico	Kcal/°C kg	0,3	

I dati qui esposti sono forniti in buona fede e si riferiscono a valori medi delle produzioni attuali; ci riserviamo il diritto di aggiornare le prestazioni senza preavviso, a seguito dello sviluppo tecnologico e/o delle ns. esperienze. Gli utilizzatori del prodotto dovranno accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto.

