




- ◆ Applicazioni sia per la ristrutturazione che nella nuova edificazione.
- ◆ Installazione facile, rapida, sicura.
- ◆ Eccellente barriera al vapore d'acqua e al radon.
- ◆ Nessun degrado dovuto ad umidità e/o condensazione.
- ◆ Impermeabilizzazione secondaria in caso di rottura delle tegole.
- ◆ Isolamento riflettente delle dispersioni di calore dovute all'irraggiamento, d'estate tiene lontano il caldo assicurando un ottimo confort.



MODALITA' DI POSA

1. Posare perpendicolarmente alla linea di gronda i listelli distanziatori spessore 3x2cm.
2. Srotolare l'isolante rFOIL 2AI-e iniziando dall'angolo in basso e posare parallelamente alla linea di gronda.
3. Aggraffare.
4. Posare i rotoli successivi sovrapponendo i lembi per almeno 4, 5 cm.
5. Per assicurare l'impermeabilizzazione totale posare sulle sovrapposizioni il nastro adesivo in alluminio.
6. Realizzare la controlistellatura per la posa delle tegole.

Prodotti consigliati, riferimenti.

- ◆ **rFOIL 2AI-e single bubble o double bubble**
- ◆ **Nastro adesivo bianco: 04603**

EUCHORA S.r.l

Sede legale:
Via Turati, 40
20121 MILANO
Tel.: +39 02 62695289
Fax: +39 02 29002452
E-mail:
infodea@euchora.com



Covertech Fabricating Inc. garantisce i fogli isolanti rFOIL dai difetti sui materiali e da quelli di fabbricazione, per un periodo di 15 (quindici) anni dalla data di acquisto. La responsabilità in virtù di questa garanzia di Covertech Fabricating Inc si limita alla sostituzione del materiale difettoso. Le informazioni fornite sono date in buona fede sulla scorta dell'esperienza maturata senza assunzione di responsabilità da parte Euchora Srl e Covertech Fabricating Inc sull'uso del prodotto in relazione alle stesse. Riserva di modifiche tecniche senza preavviso.